

## 型式番号一覧表

ご注文、お問合せの際に一覧表を参考に、①タイプ+分類または型式、②サイズ(呼び径、ミリ、インチいずれか)、③材質をご指示下さい。

製品タイプによっては材質・サイズに限りがございます。詳しくはお問合せ下さい。

MAX-LOK・SAFLOK アダプター  
(ステンレス製アダプターのサイズ: "20A×15A" ~ "100A" はSAFLOK表記)

タイプ	分類	型式
メネジ(Rc)	アダプター	A
オネジ(R)		F
ホースシャンク		E
ホースシャンク(ニップル細径)		EH
防塵プラグ		DP
フランジ		FA
ヘルール		SA
ボールバルブ(メネジ接続タイプ)		BVR
ボールバルブ(フランジ接続タイプ)		BVA

材質	
AL	アルミニウム(AC4C-T6重力鑄造、6061-T6鍛造)
BRS	ブラス(黄銅:真鍮)
SS	ステンレス鑄物(CF8M:SCS14Aロストワックス)
PP	ポリプロピレン(グラスファイバー入り)

呼び径	ミリ	インチ
50	15A	1/2"
75x50	20A×15A	3/4"×1/2"
75	20A	3/4"
100	25A	1"
125	32A	1-1/4"
150	40A	1-1/2"
200	50A	2"
250	65A	2-1/2"
300	80A	3"
400	100A	4"
500	125A	5"
600	150A	6"
800	200A	8"

MAX-LOK(マックスロック)カブラー(全製品セーフティピン標準装備)  
材質:アルミ・ブラス・ステンレス・ポリプロピレン

タイプ	分類	型式
メネジ(Rc)	カブラー	MAX-D
オネジ(R)		MAX-B
ホースシャンク		MAX-C
ホースシャンク(ニップル細径)		MAX-CH
防塵キャップ		MAX-DC

SAFLOK(セーフロック)自動ロックカブラー  
材質:ステンレス

タイプ	分類	型式
メネジ(Rc)	自動ロック カブラー	SAF-D
オネジ(R)		SAF-B
ホースシャンク		SAF-C
スイベルホースシャンク		SAF-CLS
スイベルホースシャンク(ニップル細径)		SAF-CSS
防塵キャップ、プラグ		SAF-DC

その他・特殊カムアームカップリング  
材質:アルミ

タイプ	分類	型式
Mメネジ	アダプター	AM
	カブラー	DM
Mオネジ	アダプター	FM
	カブラー	BML
ロック付き防塵キャップ	カブラー	DCL
異径メネジ	アダプター	AR
	カブラー	DR
異径オネジ	アダプター	FR
	カブラー	BR
異径ホースシャンク	アダプター	ER
	カブラー	CR
異形タイプ	カブラー×アダプター	DA
	アダプター×アダプター	AA
	カブラー×カブラー	DD